

# PRÜFUNGSZEUGNIS

- Produkt:** Laminatfußbodenaufbau: DPL-Laminat (7 mm dick, Hersteller laut Prüfbericht) mit aufgeklebter Unterlage **Geficell Parkettunterlage** (3 mm dick), PE-Dampfsperre
- Hersteller:** Gefinex GmbH  
Jakobsdorfer Str.  
16928 Steffenshagen
- Prüfbericht:** 269861
- Prüfmethode:** Bestimmung der raumakustischen Eigenschaften nach **ihd-Werknorm 431**
- Prüfergebnis:** An dem geprüften Fußbodenaufbau wurde folgendes Ergebnis gemäß **ihd-Werknorm 431** in Bezug zu einem Referenzaufbau ermittelt:

Tab. 1: A-bewerteter Gesamtschalldruckpegel

Fußbodenaufbauten	Mittleres Spektrum $([L_{ges,j}] = \text{dB(A)})$	Verbesserungsmaß $\Delta L = L_{ges,ref} - L_{ges,j}$ $([\Delta L] = \text{dB(A)})$
DPL-Laminat auf 3 mm PE-Schaumfolie und PE-Dampfsperre <b>(ihd-Referenz)</b>	73,1	1,8
DPL-Laminat (7 mm dick, Hersteller laut Prüfbericht) mit aufgeklebter Unterlage <b>Geficell Parkettunterlage</b> (3 mm dick), PE-Dampfsperre	71,3	

Dresden, 10.01.2005

*A. R. Gumbel*

Leiter des Prüflaboratoriums



*ind. Kerstich*

verantwortlicher Bearbeiter